

MONITOR FLY MONOFACCIA

LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

Caratteristiche

Lampada UV monofaccia da parete con pannello collante monofaccia per la cattura di insetti volanti quali: mosche, moscerini, vespe, cimici, nottuidi, tignole

- Copertura: 100-150 m²
- Struttura portante: acciaio inox con finitura naturale
- Dimensioni: 490 x 75 x 450 (h) mm
- Potenza luminosa: 30W (2 tubi UV-A 15W shatterproof)
- 1 pannello collante monitor monofaccia nero/giallo (450 x 325 mm)
- Fattore di protezione: IP20
- **Certificazione CE**

Modalità di utilizzo

Collocare la lampada Monitor Fly Monofaccia Shatterproof:

- all'interno di aziende alimentari, magazzini, cucine, ristoranti, pub, e tutti quei luoghi in cui il cibo viene lavorato e stoccato, o dove la presenza di insetti volanti non è gradita.
- ad un massimo di 2 m di altezza;
- tramite la staffa in acciaio da fissare a parete o appesa al soffitto. Fissare il supporto a parete, utilizzando i tasselli in dotazione;
- Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio di contaminazione del prodotto lavorato.
- Il pannello alla base della lampada serve per la raccolta degli insetti che, in qualche modo, riescono a cadere dal pannello principale, senza sporcare il cassetto.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli: 1 volta / 7 gg nel periodo primaverile – estivo, 1 volta / 15 gg nel periodo autunnale -invernale.

Cambio del pannello adesivo: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del grado di infestazione degli ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione. Per quanto al pannello collante da inserire nel vano raccogli insetti, sostituirlo quando ricoperto da infestanti.

Cambio dei tubi fluorescenti ad emissione U.V.: 1 volta / anno.

Manutenzione consigliata: pulizia della lampada (spolveratura, eliminazione ragnatele) almeno 3 volte / anno.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

Confezioni di vendita

Scatola singola



Ricambi disponibili

- Pannelli collanti Monitor Monofaccia di colore giallo/nero – confezioni da 12 pezzi
- Tubi Sylvania UV-A 15W shatterproof – confezioni da 6 pezzi



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl
 Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
 Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it